Design - Kabeldurchlässe Volt 4, Volt SH, Volt 120, DWR 1
Werkstoff: Edelstahl / Zinkdruckguss

WEBCODE: HBPR Volt 4
WEBCODE: NXYB Volt SH
WEBCODE: DIWK Volt 120
WEBCODE: DYCN DWR 1









Edelstahl seidenmatt
weißalu (RAL 9006)

Modell		Größe	B	I	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
	Kabeldurchlass Volt 4, Befestigung: Spannfeder geschraubt, Deckel gefedert und drehbar.	120 mm	80 mm	—	548.74.12	—
	Kabeldurchlass Volt SH, mit Gewindeschraube M 12 x 40 zur Befestigung eines Gerätehalters. Gehäuse 2-tlg. zur Klemmbefestigung in einer Tischplatte, Deckel mit Bürstenprofil Nylon schwarz.	88 mm	80 mm	76 mm	—	548.90.61
	Kabeldurchlass Volt 120, Edelstahl gedreht, Befestigung: zum Einkleben. (Auch als Durchwurfring verwendbar.)	120 mm	114 mm	110 mm	548.71.96	—
	Durchwurfring DWR 1, aus Edelstahlblech, für Abfall-Entsorgungsöffnungen in Arbeitsplatten, Waschtischplatten usw. Auch für Fronteinbau geeignet. Befestigung: zum Einkleben.	170 mm	152 mm	150 mm	548.71.51	—
		220 mm	200 mm	198 mm	548.71.52	—
		280 mm	252 mm	250 mm	548.71.53	—

Informationen



Anwendungsbeispiel,
Volt 120 und DWR 1 als Durchwurfring für Arbeitsplatten, Waschtischplatten usw. verwendbar, z.B. als Abfall-Entsorgungsöffung.

Edelstahl Messing matt (PVD)
(Modell Volt 120 und DWR 1)