

## DRIVE Design - Möbelrollen

Gehäuse aus Stahlblech verzinkt oder schwarz beschichtet.  
 Räder aus Aluminium natur geschliffen.  
 Räder aus Holz Buche gedämpft, klar matt lackiert.  
 Radlagerung Kunststoff-Gleitlager mit Anlaufing.  
 Lauffringe aus Polyurethan schwarz, abriebfest.  
 Alle Räder sind für harte und weiche Böden geeignet.  
 Die Angabe der Tragkraft ist unverbindlich

WEBCODE: PFMV



Beispiel  
Nr. 556.41.07



Beispiel  
Nr. 556.31.15




### Gehäuse verzinkt

### Lenkrolle Anschraubplatte

### Bockrolle

### Lenkrolle Rückenloch

Kombination  
Rad mit Gehäuse



Rad (D)	Tragkraft	Lenkrolle Anschraubplatte		Bockrolle	Bauhöhe	Lenkrolle Rückenloch		Bauhöhe
		Standard Bestell-Nr.	Feststeller Bestell-Nr.	Bestell-Nr.		Standard Bestell-Nr.	Feststeller Bestell-Nr.	
50 mm	30 kg	556.20.07	556.30.07	559.20.07	71 mm	556.40.07	556.50.07	68 mm
75 mm	50 kg	556.21.07	556.31.07	559.21.07	103 mm	556.41.07	556.51.07	100 mm
100 mm	60 kg	556.22.07	556.32.07	559.22.07	137 mm	556.42.07	556.52.07	134 mm
125 mm	70 kg	556.23.07	556.33.07	559.23.07	162 mm	556.43.07	556.53.07	159 mm

### Gehäuse schwarz

### Lenkrolle Anschraubplatte


### Bockrolle

### Lenkrolle Rückenloch

Kombination  
Rad mit Gehäuse



Rad (D)	Tragkraft	Lenkrolle Anschraubplatte		Bockrolle	Bauhöhe	Lenkrolle Rückenloch		Bauhöhe
		Standard Bestell-Nr.	Feststeller Bestell-Nr.	Bestell-Nr.		Standard Bestell-Nr.	Feststeller Bestell-Nr.	
50 mm	30 kg	556.20.15	556.30.15	559.20.15	71 mm	556.40.15	556.50.15	68 mm
75 mm	50 kg	556.21.15	556.31.15	559.21.15	103 mm	556.41.15	556.51.15	100 mm
100 mm	60 kg	556.22.15	556.32.15	559.22.15	137 mm	556.42.15	556.52.15	134 mm
125 mm	70 kg	556.23.15	556.33.15	559.23.15	162 mm	556.43.15	556.53.15	159 mm

	50 mm	30 kg	557.20.15	557.30.15	558.20.15	71 mm	557.40.15	557.50.15	68 mm
	75 mm	50 kg	557.21.15	557.31.15	558.21.15	103 mm	557.41.15	557.51.15	100 mm
	100 mm	60 kg	557.22.15	557.32.15	558.22.15	137 mm	557.42.15	557.52.15	134 mm
	125 mm	70 kg	557.23.15	557.33.15	558.23.15	162 mm	557.43.15	557.53.15	159 mm

Rad (D)	Nabenbreite	Größe Anschraubplatten		Durchmesser Rückenloch
		Lenkrolle	Bockrolle	
50 mm	22 mm	42 x 42 mm	45 x 45 mm	10 mm
75 mm	31 mm	60 x 60 mm	64 x 50 mm	10 mm
100 mm	35 mm	77 x 67 mm	90 x 70 mm	10 mm
125 mm	35 mm	77 x 67 mm	90 x 70 mm	10 mm

Befestigungsplatte, Edelstahl, für UV - Glasverklebung  
 50 x 12 mm, für Rollen mit Rückenloch, Gewinde M 10

Montage Befestigungsplatte Bestell-Nr.



58.65.83